

Meldorfer Flachverblender 071-079, 085-087

Mattoncini faccia a vista per il rivestimento di facciate e pareti interne con effetto ottico di muratura in mattone o pietra naturale.



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Rivestimento superficiale per la realizzazione personalizzata dei sistemi di isolamento a cappotto Capatect e per altri fondi piani, solidi e portanti.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ elemento costruttivo prefabbricato con legante organico, tipo klinker ■ materie prime prevalentemente minerali ■ robusti e resistenti alle sollecitazioni meccaniche ■ resistenti a urti e graffi ■ pulibili ■ realizzati a mano ■ decorativi ■ resistenti ai raggi UV ■ resistente alle intemperie ■ Densità: ca. 4-6mm ■ Permeabile al vapore acqueo
Tipologie da poter spedire	2 formati standard (spessore 4-6 mm), tipo "arenaria" in formati misti (spessore 4-6 mm) Formati, colori e superfici particolari su richiesta.

Formato II (DF)

N. prod..	Tipo di mattoncino	Confezione	Consumo
071	Flachverblender (240 x 52 mm)	3,0 m ² /scatolone = 192 pezzi	64 pezzi/m ²
073	Eckverblender ³ / ₄ Winkelstück mit Kopf und ³ / ₄ Läufer (175 x 115 x 52 mm)	3,0 m/scatolone = 48 pezzi	16 pezzi/m-bordo (= 0,29 m ² superficie)
075	Eckverblender 1/1 Winkelstück mit Kopf und ganzem Läufer (240 x 115 x 52 mm)	3,0 m/scatolone = 48 pezzi	16 pezzi/m-bordo (= 0,36 m ² superficie)



Formato III (NF)			
N. prod..	Tipo di mattoncino	Confezione	Consumo
085	Flachverblander (240 x 71 mm)	3,0 m2 /scatolone = 144 pezzi	48 Stück/m ²
086	Eckverblander ³ / ₄ Winkelstück mit Kopf und ³ / ₄ Läufer (175 x 115 x 71 mm)	3,0 m/scatolone = 36 pezzi	12 pezzi/m-bordo (= 0,29 m2 superficie)
087	Eckverblander 1/1 Winkelstück mit Kopf und ganzem Läufer (240 x 115 x 71 mm)	3,0 m/scatolone = 36 pezzi	12 pezzi/m-bordo (= 0,36 m2 superficie)

Tipo: arenaria			
N. prod.	Tipo di mattoncino	Confezione	Consumo
076	Flachverblander (300 x 52 mm) (300 x 71 mm) (300 x 135 mm)	3,0 m2 /scatolone con: 45 pezzi 45 pezzi 19 pezzi	variabile a seconda della ripartizione dei 3 formati
077	Eckverblander 1/1 Winkelstück mit Kopf und ganzem Läufer (240 x 115 x 52 mm) (240 x 115 x 71 mm) (240 x 115 x 135 mm)	3,0 m/scatolone con: 12 pezzi 12 pezzi 9 pezzi	

Formato: esclusivo			
N. prod.	Tipo di mattoncino esclusivo	Confezione	Consumo
078	Flachverblander Typ OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN (40 x 400 mm)	3,0 m2 /scatolone =141 pezzi	47 pezzi/ m ²
	AMMAN (135 x 300 mm)	3,0 m2 /scatolone = 66 pezzi	22 pezzi/ m ²
079	Eckverblander Typ OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN (40 x 105 x 240 mm)	3,0 m/scatolone = 60 pezzi	20 pezzi/ m
	AMMAN (135 x 145 x 220 mm)	3,0 m/scatolone = 21 pezzi	7 pezzi / m

Tenere conto di lievi tolleranze nelle misure per il conseguimento di un aspetto naturale.

Colori

Tonalità	Ombreggiatura	per il formato
Bianco antico	-	II, III
Antico*	chiaro, scuro	II, III
Brandenburg	-	II, III
Dithmarschen	-	II, III
Friesland	-	II, III
Hamburg	-	II, III
Juist*	beige, beige-grigio, beige-giallo	II, III
Mecklenburg*	rosso chiaro, rosso medio, rosso scuro e brand	II, III
Oldenburg*	rosso chiaro, rosso medio, rosso scuro	II, III
Rotbunt*	chiaro, medio, scuro	II, III
Sylt*	giallo, arancione, giallo-arancione	II, III
Westerwald*	grigio medio, grigio-rossastro, grigio verde	nur III
Grigio**	-	Arenaria
Giallo**	-	Arenaria
Rosso**	-	Arenaria
<i>Formato esclusivo</i>		
OSLO	chiaro, scuro	40 x 400 mm
STOCKHOLM	-	40 x 400 mm
KOPENHAGEN	-	40 x 400 mm
AMMAN	-	135x300 mm

*	Queste tonalità sono imballate con ombreggiature diverse e devono essere impiegate miste per ottenere una composizione di colori naturale.
**	Per ottenere una composizione di colori naturale, queste tonalità devono essere ordinate singolarmente e impiegate in modo misto.

Magazzinaggio

Al riparo da calore eccessivo e umidità (confezione!)

Dati tecnici

- Conducibilità termica: 0,70 W/(m · K) secondo DIN 4108
- Comportamento al fuoco: "difficilmente infiammabile"
- Coefficiente di assorbimento del vapore: $w < 0,11 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}0,5)$

Prodotti supplementari

- Malta per allattamento Meldorfer 080, colore: grigio cemento, bianco sabbia, antracite
- Malta per fughe Meldorfer 081, colore: grigio cemento
- Cazzuola dentata Meldorfer 098
- Forbice per taglio angolare Meldorfer 098

Applicazione

Supporti idonei

Strati di armatura in:
 - stucco Capatect-ZF 699
 - massa adesiva e stucco Capatect 190

Fondi in:
 - malta di categoria PII secondo DIN V 18550 e simili
 - calcestruzzo
 - vecchi intonaci minerali e rivestimenti portanti,
 - pannelli in cartongesso o sotto intonaci delle categorie di malta PIV + V negli ambienti interni

Preparazione del substrato

Il fondo deve essere piano, pulito, asciutto, solido, portante e privo di sostanze di separazione. Gli intonaci di fondo nuovi devono essere lasciati solidificare per almeno 2-4 settimane. Se i mattoncini vengono utilizzati con il sistema di isolamento a cappotto Capatect B lo strato per armatura con stucco Capatect ZF 699 o con massa adesiva e stucco Capatect 190 deve essere ben solidificato e asciutto.

Condizioni di applicazione

Temperatura di lavorazione:
 durante la lavorazione e nella fase di asciugatura, la temperatura ambiente e le temperature del fondo non devono scendere al di sotto di +5 °C. Non lavorare sulle superfici riscaldate dal sole o in presenza di pioggia o vento forte.

Strumenti di pulizia

Con acqua, subito dopo l'uso.

Mano intermedia

Sui fondi con legante a base di cemento (anche masse minerali per armatura) applicare uno strato di fondo con Putzgrund 610 per escludere che si formino efflorescenze.

Posa e giunzione

Alcune tonalità del programma Meldorfer sono composte da colori categorizzati per sfumature. Per ottenere una composizione di colore in superficie, prima della posa le diverse ombreggiature devono essere ben mescolate. Pertanto, evitare di lavorare in lunghezza dallo scatolone, per evitare che le singole ombreggiature del colore si trovino a essere concentrate. Posa e fughe.

La superficie da rivestire viene suddivisa in modo uniforme con contrassegni continui dell'altezza (corda battifilo).

Formato II: ca. 32 cm = 5 strati
Formato III: ca. 33 cm = 4 strati

Tipo "arenaria": individuale
Considerare una larghezza delle fughe pari a circa 12 mm.

Tipi esclusivi OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM
300 mm = 6 strati

Avvertenze**Smaltimento**

I mattoncini faccia a vista Meldorfer sono un prodotto realizzato individualmente, che può essere soggetto a differenze nella tonalità di colore e tolleranze nelle misure. Per ottenere una composizione di colore naturale, evitare di concentrare nella stessa area mattoncini di una stessa tonalità con ombreggiature uguali.

Le piccole quantità di rifiuti possono essere smaltite assieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire le quantità più grandi conformemente al CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione).

Approvazione

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-31.1-171
Z-33.49-1071
Z-33.84-1018
ETA-07/0184
ETA-10/0160

Centro servizio clienti

Tel. 043 399 42 22
Fax 043 399 42 23
E-Mail: info@caparol.ch