

Capatect Thermozyylinder 154

Spezieller Dübelteller für die vertiefte Montage in Dämmplatten der Capatect Fassadensysteme

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Der Capatect Thermozyylinder 154 wird durch Steckmontage mit dem Capatect Universaldübel 053 kombiniert. Je nach Untergrund (Mauerwerk, Plattenwerkstoffe im Holzbau) dient diese Kombination zur vertieften und wärmebrückenoptimierten Montage in den Fassadendämmplatten der Capatect Fassadensysteme.

Eigenschaften

Einzusetzen ab einer Dämmstoffdicke von ≥ 80 mm bis ≤ 400 mm.

- Minimierung von Dübelabzeichnungen durch vertiefte Montage
- Einheitliche und ebene Oberfläche
- Frässtaubfreie Montage

Farbtöne

Schwarz

Technische Daten

- Wärmeleitfähigkeit: Chi-Wert 0,001 W/K
- Tellerdurchmesser: Kunststoff-Dübelteller \varnothing 112 mm

Produkt-Nr.

154

Verarbeitung

Verbrauch

In Abhängigkeit der Dübelvariante und Dämmstoffdicke sind die Anwendungsgrenzen des Anwendungsdokuments oder der allgemeinen Bauartgenehmigung zu beachten. Die weiteren Angaben zur Befestigung in den gültigen Dübeltabellen beachten.

Montage

Verarbeitung mit Capatect Universaldübel 053:

Bohrloch \varnothing 8 mm erstellen. Bohrloch von Staub und Mehl befreien.

Der Capatect Thermozyylinder 154 wird mit dem Capatect Universaldübel 053 zusammengeführt bis er einrastet und in das vorbereitete Bohrloch gesteckt.

Die Zähne des Thermozyinders werden dabei komplett in den Dämmstoff gedrückt.

Danach wird der Dübel mittels dem Verstellerschaft und Bit Torx T30 (ohne Anschlagscheibe) des Capatect Universaldübel-Tool oder einem entsprechend langen Bit Torx T30 eingedreht, so dass der Dübelteller oberflächenbündig sitzt.

Abschliessend wird die Capatect Universaldübel-Rondelle MW eingesetzt.



Hinweise

Technischer Beratungsservice

Tel.: 043 399 42 22
Fax: 043 399 42 23
E-Mail: info@caparol.ch



Technische Information 154 - Stand: März 2024

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

DAW Schweiz AG · Gewerbestrasse 6 · 8606 Nänikon · 043 399 42 22 · Fax: 043 399 42 23 · e-Mail: info@caparol.ch · Internet: www.caparol.ch